


Vivo Luce

Пускорегулирующие аппараты (ПРА) / Комплектующие





Код комплектующие	Лампа	Кол-во ламп	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цена, \$
Электронные ПРА для люминесцентных и компактных люминесцентных ламп						
VLB 022 18 	Dulux D/E	2	18	G24q2	0,16	9,81
VLB 022 26 	Dulux D/E	2	26	G24q3	0,17	11,77
80080 	T8	2	36	G13		8,38
80090 	T8	2	58	G13		10,55
Osram						Цена, EUR.
ЭПРА QTP-M 2x26-32 	Dulux D/E Dulux T/E	2	26-32	G24q3, Gx24q3	0,18	13,38
ЭПРА QT-M 2x26-42 	Dulux D/E Dulux T/E	2	26-42	G24q3, Gx24q3, Gx24q4	0,28	16,37

Vivo Luce

Пускорегулирующие аппараты (ПРА) / Комплектующие

Код комплектующие	Лампа	Кол-во ламп	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цена, \$
Пускорегулирующие аппараты для металлогалогенных ламп						
VLG 03150 (Gearbox 150) ЭмПРА размер (мм): 245*120*70  	HCI-T HCI-TS	1	150	G12 Rx7S	2,78	26,49

Osram

Код комплектующие	Лампа	Кол-во ламп	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цена, EUR.
Пускорегулирующие аппараты для металлогалогенных ламп						
ЭПРА PT-FIT 35/220 S PT-FIT 70/220 S размер (мм): 110(l)*75(b)*32(h)  	HCI-T HCI-TS	1	35	G12 Rx7S	0,25	20,46
			70			18,72
ЭПРА PT-FIT 35/220 I PT-FIT 70/220 I размер (мм): 171(l)*83(b)*32(h)  	HCI-T HCI-TS	1	35/70	G12 Rx7S	0,27	28,14
ЭПРА PTi 35/220 S PTi 70/220 S размер (мм): 110(l)*75(b)*30(h)  	HCI-T HCI-TS	1	35/70	G12 Rx7S	0,23	21,82
ЭПРА PTi 150/220 S размер (мм): 150(l)*85(b)*31(h)  	HCI-T HCI-TS	1	150	G12 Rx7S	0,37	35,19

Трансформаторы / Комплектующие


Код		Мощность, Вт	Вес, кг	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Цена, руб.
комплектующие							
НЕР Трансформаторы электронные для галогенных ламп (диммируемые)							
TM 060B		10-60	0,105	36	22	72	340,00
TL 105S		20-105	0,155	38	30	167	470,00
TL 150S		50-150	0,155	38	30	167	580,00
TL 210S		50-210	0,187	43	39	200	805,00
EV U 5 80 устройство автоном-го аварийного света (без аккумулятора) продолжительность работы до 1 часа		лампы: T5 T8 Dulux D/E Dulux L	0,25	30	26	235	1240,00
Lival Трансформаторы электронные для галогенных ламп. оплата производится в рублях по курсу ЦБ.							Цена, EUR
Lival Trafo 20-105W		20-105	0,08	35	21	107	9,27
Lival Trafo 30-150W		30-150	0,185	47	35	166	15,37

Источники света/ Комплектующие


МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Металлогалогенные лампы отличаются длительным сроком службы, хорошими характеристиками цветопередачи и малой теплоотдачей. Большая интенсивность света этих ламп - дополнительное преимущество. Теперь для обеспечения нужного уровня освещенности можно использовать меньше светильников точечного света, что позволит сократить расходы на электроэнергию и монтаж, а так же уменьшить тепловую нагрузку в помещении. По этим причинам лампы применяются повсюду в витринах и в торговых залах, в промышленных цехах, на стадионах, в системах уличного освещения, в системах, используемых для освещения растений

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.

Лампы Т, цоколь G12, керамическая технология											
											
Металлогалогенные лампы Т, трубчатые, с керамической горелкой, односторонний цоколь и УФ-фильтр. Лампы имеют стабильную цветовую температуру и отличную цветопередачу, излучают яркий однородный цвет на протяжении всего срока службы. Применяются в закрытых светильниках.											
лампа	мощность , Вт	индекс цвето-передачи, Ra	цветовая тем-пература, К	световой поток, lm	цоколь	высота , мм	диаметр , мм	цена , EUR.			
CDM-T	35	80	3000	3300	G12	103	20	17,00			
	70	80	3000	6600							
		150	90	4200		6600	110	20,00			
	80		3000	14000							
	90		4200	12700							
HCI-T	35	83	3000	3600	G12	100	19	17,00			
		90	4200	3500							
	70	88	3000	7300					105	25	20,00
		94	4200	6800							
	150	88	3000	15000							
		96	4200	14500							


Лампы TS, цоколь Rx7s, кварцевая технология								
			Металлогалогенные лампы TS, трубчатые, с кварцевой горелкой, с двумя контактами для подключения и уменьшенным УФ-излучением. Лампы имеют высокую светоотдачу и цветопередачу, увеличенную вдвое освещенность, высокий световой поток и небольшое тепловое излучение. Применяются в закрытых светильниках.					
лампа	мощность , Вт	индекс цвето- передачи, Ra	цветовая тем- пература, К	световой поток, lm	цоколь	длина , мм	диаметр , мм	цена , EUR.
HQL-TS	70	75	3000	6200	Rx7s	117	19	11,83
		85	4200	6500				
	150	75	3000	12000		135	23	
		85	4200	12500				


Лампы TS, цоколь Rx7s, керамическая технология								
								
Металлогалогенные лампы TS, трубчатые, с керамической горелкой, с двумя контактами для подключения и УФ-фильтр. Лампы имеют высокую световую отдачу, небольшое тепловое излучение, большая интенсивность света, и стабильность цветности света и светового потока. Применяются в закрытых светильника .								
лампа	мощность , Вт	индекс цвето - передачи, Ra	цветовая тем - пература, К	световой поток, lm	цоколь	высота , мм	диаметр , мм	цена , EUR.
CDM-TD	70	80	3000	6500	Rx7s	119,63	22	19,20
		90	4200	6000				
	150	80	3000	13250		137,43	25	20,19
		90	4200	14200				
HCI-TS	70	88	3000	6800	Rx7s	120,0	20	19,20
		95	4200	6500				
	150	90	3000	14500		138,0	69	20,19
		95	4200	14400				

Источники света/ Комплектующие

МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.

 		Лампы от 250 Вт, цоколь E40, кварцевая технология Металлогалогенные лампы с кварцевыми горелками для закрытых светильников. Односторонний цоколь и УФ-фильтр. Лампы имеют стабильную цветовую температуру и отличную цветопередачу, излучают яркий однородный цвет на протяжении всего срока службы. Применяются в промыш-ти, спорт. сооружениях.						
лампа	мощность , Вт	индекс цвето-передачи, Ra	цветовая тем-пература, К	световой поток, lm	цоколь	высота , мм	диаметр , мм	цена , EUR.
HQI-T 250/D PRO	250	90	5300	20000	E40	l=226	d=46	27,17
HQI-BT 400/D PRO	400	90	5300	35000		l=285	d=62	29,82
BLV HIT 250 nw/dw	250	90	4200/5200	20000		l=225	d=46	21,00
BLV HIT 400 dw	400	90	5200	32000		l=275	d=46	23,76
BLV HIT 400 nw	400	90	4200	42000		l=275	d=46	26,40

 		Лампы - 1000 Вт, цоколь E40, кварцевая технология Металлогалогенные лампы с кварцевыми горелками для закрытых светильников. Лампы имеют малое рассеивание цвета, уменьшенное УФ-излучение, высокую светоотдачу и цветопередачу, увеличенную вдвое освещенность, высокий световой поток. Используются для промышленного, уличного, спортивного и торгового освещения.						
лампа	мощность , Вт	индекс цвето-передачи, Ra	цветовая тем-пература, К	световой поток, lm	цоколь	длина , мм	диаметр , мм	цена , EUR.
HQI-T 1000/D	1000	90	6000	85000	E40	l=345	d=76	97,51
HQI-T 1000/N		60-69	3500	110000				115,07
BLV HIT 1000 dw	1000	80	5200	80000		l=340	d=76	69,00

Источники света/ Комплектующие

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

В люминесцентных лампах свет возникает в результате преобразования люминофорным покрытием ультрафиолетового излучения в видимый свет после возникновения в них газового разряда. Это исключительно эффективный способ преобразования энергии. Вследствие большой излучающей поверхности создаваемый люминесцентными лампами, свет не столь яркий, как у «точечных» источников света, таких как лампы накаливания, галогенных и газоразрядных ламп высокого давления. Благодаря этому свойству, а также энергетической эффективности, люминесцентные лампы являются идеальными для освещения больших открытых помещений таких как: офисы, коммерческие, промышленные и общественные здания.

Стандартные лампы T8 диаметром 26 мм



Лампы пригодны для таких областей, где не выдвигаются высокие требования к хорошей цветопередаче, например, в подвалах, гаражах, системах наружного освещения.

лампа Osram (Смоленск)	мощность, Вт	индекс цвето - передачи, Ra	световой поток, lm	цоколь	длина, мм	диаметр, мм	цена, руб.
L 18/640	18	70	1200	G13	590	26	50,00
L 18/765							
L 36/640	36	70	2850		1200		65,00
L 36/765							
L 58/640	58	70	4600		1500		85,00
L 58/765							

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.

Лампы с улучшенной цветопередачей T8 диаметром 26



Лампы обеспечивают стабильный световой поток, они экономичны и более безопасны для окружающей среды. Низкое содержание ртути (3мг). При работе с ЭПРА срок службы возрастает до 20 000 часов.

лампа Philips	мощность, Вт	индекс цвето-передачи, Ra	световой поток, lm	цоколь	длина, мм	диаметр, мм	цена, EUR.
MASTER TL-D Super 80 830/840	18	85	1350	G13	590	26	1,50
MASTER TL-D Super 80 830/840	36		3350		1200		2,00
MASTER TL-D Super 80 830/840	58		5200		1500		2,50

Источники света/ Комплектующие

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Основное преимущество компактных люминесцентных ламп экономичность в компактной форме. Они позволяют снизить расходы на электричество до 80% по сравнению с лампами накаливания, причем срок службы может быть больше в 15 раз. Существуют варианты ламп со встроенным электронным пускорегулирующим аппаратом и резьбовым цоколем для прямой замены обычных ламп накаливания. Применяются в профессиональных и бытовых осветительных установках. Нанесенный на внутренние стенки ламп люминофор преобразует излучение в свет. Подбирая определенный вид люминофора, можно изменять цветность света лампы.

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.

Лампы серии D для электромагнитных ПРА

Современные энергосберегающие источники света размером с лампу накаливания. Идеально подходят для миниатюрных светильников и светильников типа Downlight с небольшой установочной глубиной. Лампы дают теплый, приятный свет и обеспечивают отличную цветопередачу.

лампа	мощность, Вт	индекс цвето - передачи, Ra	цветовая температура, K	световой поток, lm	цоколь	высота, мм	ширина, мм	цена, EUR.
DULUX D 13	13	80	3000	900	G24d-1	138	34	2,80
			4000					
DULUX D 18	18		3000	1200	G24d-2	153		2,80
			4000					
DULUX D 26	26		3000	1800	G24d-3	172		2,80
			4000					

Лампы серии D/E для электронных ПРА

Компактные люминесцентные лампы предназначены для работы с высокочастотными электронными управляющими приборами и диммерами.

лампа	мощность, Вт	индекс цвето - передачи, Ra	цветовая температура, К	световой поток, lm	цоколь	высота, мм	ширина, мм	цена, EUR.
DULUX D/E 18	18	80	3000	1200	G24q-2	146	34	2,62
			4000					
DULUX D/E 26	26		3000	1800	G24q-3	165		
			4000					


Лампы серии T/E для электронных ПРА


Компактная энергосберегающая люминесцентная лампа со встроенным конденсатором, подавляющим радиопомехи. При работе с ЭПРА обеспечивается 10-кратный срок службы по сравнению с лампами накаливания аналогичной яркости. Свет этих ламп можно регулировать с помощью диммеров.

лампа	мощность, Вт	индекс цвето - передачи, Ra	цветовая температура, К	световой поток, lm	цоколь	высота, мм	ширина, мм	цена, EUR.
DULUX T/E 13,18,26	26	80	3000	1800	Gx24q-3	131	49	4,77
			4000					
DULUX T/E 32	32		3000	2400	Gx24q-3	147		4,77
			4000					
DULUX T/E 42	42		3000	3200	Gx24q-4	168		4,77
			4000					

Источники света/ Комплектующие

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ.

 		Низковольтные лампы с отражателем Лампы с алюминиевым отражателем, идеально концентрирующим свет в мощный пучок. Для встраиваемой лампы используется стекло с УФ-фильтром. Лампы отличаются большим сроком службы, возможностью регулирования светового потока. Допускаются к работе в открытых светильниках.							
лампа	мощность, Вт	напряжение, В	угол рассеивания, град.	световой поток, lm	цоколь	высота, мм	диаметр, мм	срок службы, ч	цена, EUR.
HALOSPOT 111	50	12	4/6/24/40	38/37/138/134	G53	67	111	3000	5,44
	75		6/24/40	65/182/191				3000	5,95
	100		6/24/40	103/293/267				2000	7,20

 		OSRAM HALOPAR®: мощная лампа с отражателем Лампа OSRAM HALOPAR® 30 быстро и легко устанавливается благодаря стандартному резьбовому цоколю E27 и дает значительно больше света, чем обычные лампы накаливания, при увеличенном вдвое сроке службы.							
лампа	мощность, Вт	напряжение, В	угол рассеивания, град.	световой поток, lm	цоколь	высота, мм	диаметр, мм	срок службы, ч	цена, EUR.
HALOPAR 30	75	230	10/30	45/129	E27	90	97	2000	6,00

- Чистый, естественный галогенный свет (ок. 2.900 K)
- С полностью стеклянным отражателем для ярких световых эффектов
- С возможностью диммирования до 100 %
- Превосходная цветопередача (Ra=100)
- 100 % света немедленно, время на нагрев не требуется
- Средний срок службы 2000 ч
- Разрешена к использованию в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- Не содержит ртути, бесппроблемная утилизация с бытовым мусором
- УФ-фильтр